



### MAX235H155S - HDS

258 x 243 x H167.5 mm  
10.16 x 9.56 x H6.59 inch

235 x 180 x H156 mm  
9.25 x 7.08 x H6.14 inch

25 + 131 mm  
0.98 + 5.16 inch

S : 1,08 kg / 2.38 lb  
HDS : 1,28 kg / 2.82 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
6.59 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone  
4 pcs. x carton

4.96 Kg per cartone  
10.93 lb gross weight

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**  
DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**LASER MARKING OR ENGRAVING**  
INCISIONE O MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM